

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº2

1. Nombre y código de identificación: Hormigón bituminoso, **AC16-SURF-50/70-S -809**
2. Nombre y dirección del Fabricante: **Vives Dalmau S.L.**
Ctra. Nac. 332 Km.182 H.3
03725 Teulada (Alicante)
3. Uso previsto: Hormigón Asfáltico para Carreteras y otras áreas con tráfico
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+
5. Organismo notificado:
AENOR
Evaluación de Control de Producción en Fábrica
Sistema 2+
Certificado del Control de producción en Fábrica: **0099/CPR/B11/0117**, de fecha 18/07/08.
6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificacion es técnicas armonizadas EN 13108-1:2006														
1.Adhesion del ligante al árido 2.Rigidez 3.Resistencia a la deformación permanente 4.Resistencia a la fatiga 5.Resistencia al deslizamiento 6.Resistencia a la abrasión 7.Resistencia al fuego 8.Sustancias peligrosas 9.Durabilidad																
2,3,5,6	Granulometría <table border="1" data-bbox="687 1821 1106 2087"> <thead> <tr> <th>Tamiz mm</th> <th>% que pasa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Tamiz mm	% que pasa	22.4	100	16	95	8	68	4	59	2	36	0.5	12	
Tamiz mm	% que pasa															
22.4	100															
16	95															
8	68															
4	59															
2	36															
0.5	12															

		0.25	8		
		0.063	4.5		
1,2,3,4,5,6	Contenido de ligante B_{min4.2} (4.2%)				
1,2,3,4,5	Contenido de huecos mínimo y máximo V_{min 6,0} V_{max 7}				
3	Huecos rellenos de betún mínimo y máximo VFB_{min60} ; VFB_{max65}				
3	Huecos rellenos de áridos minerales VMA_{min16}				
1	Sensibilidad al agua ITSR₈₀				
1,2,3,4	Temperatura máxima 180º Temperatura mínima 140º				
3	Resistencia a la deformación permanente WTS_{air0,15}			EN12697-22 dispositivo pequeño, procedimiento b en aire	
6	Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados Abr_{ANR}				
9	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad				

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto dos.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Teulada, a 25 de Junio de 2.021



Vives Dalmau S.L.