

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº2

1. Nombre y código de identificación: Hormigón bituminoso, **AC16-SURF-50/70-S -809P**
2. Nombre y dirección del Fabricante: **Vives Dalmau S.L.**

Ctra. Nac. 332 Km.182 H.3

03725 Teulada (Alicante)

3. Uso previsto: Hormigón Asfáltico para Carreteras y otras áreas con tráfico
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+
5. Organismo notificado:

AENOR

Evaluación de Control de Producción en Fábrica

Sistema 2+

Certificado del Control de producción en Fábrica: **0099/CPR/B11/0117**, de fecha 18/07/08.


6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificacion es técnicas armonizadas EN 13108-1:2006														
1.Adhesion del ligante al árido 2.Rigidez 3.Resistencia a la deformación permanente 4.Resistencia a la fatiga 5.Resistencia al deslizamiento 6.Resistencia a la abrasión 7.Resistencia al fuego 8.Sustancias peligrosas 9.Durabilidad																
2,3,5,6	Granulometría <table border="1" data-bbox="687 1821 1106 2087"> <thead> <tr> <th>Tamiz mm</th> <th>% que pasa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Tamiz mm	% que pasa	22.4	100	16	91	8	62	4	54	2	34	0.5	10	
Tamiz mm	% que pasa															
22.4	100															
16	91															
8	62															
4	54															
2	34															
0.5	10															

		0.25	6		
		0.063	3.3		
1,2,3,4,5,6	Contenido de ligante <b>B<sub>min4.2</sub></b> (4.3%)				
1,2,3,4,5	Contenido de huecos mínimo y máximo <b>V<sub>min 5,0</sub> V<sub>max 6</sub></b>				
3	Huecos rellenos de betún mínimo y máximo <b>VFB<sub>min6</sub> ;VFB<sub>max65</sub></b>				
3	Huecos rellenos de aridos minerales <b>VMA<sub>min16</sub></b>				
1	Sensibilidad al agua <b>ITSR<sub>90</sub></b>				
1,2,3,4	Temperatura máxima <b>180º</b> Temperatura mínima <b>140º</b>				
3	Resistencia a la deformación permanente <b>WTS<sub>air0,07</sub></b>			EN12697-22 dispositivo pequeño, procedimiento b en aire	
6	Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados <b>Abr<sub>ANR</sub></b>				
9	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad				

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto dos.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Teulada, a 25 de Junio de 2.021



Vives Dalmau S.L.